

Saugvlies

150 g/qm

Saugvlies ist ein Polyestervlies, hergestellt aus PET-Fasern. Es enthält keine chemischen Bindemittel. Es gewährleistet einen gleichmäßigen Luftstrom bis zu einem Autoklavendruck von 8 - 10 bar. Saugvlies oder Entlüftungsvlies nimmt überflüssiges Harz bei Nasslaminaten unter Vakuum auf.

ÜBERSICHT

- 150 g/qm
- 1 Rolle = 152 qm
- Rollenlänge: 100 m
- Breite: 152 cm
- In ein- oder mehreren Lagen verwendbar
- Schützt die Vakuumfolie vor scharfen Kanten

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN			
Eigenschaft	Standard	Einheit	Wert MD / CD
Flächengewicht	ISO 9073-1	g/m ²	150
Dicke bei 2 kPa	ISO 9863-1	mm	2,4
Maximale Einsatztemperatur		°C	210
Zugfestigkeit	ISO 9073-3	N	195 / 370
Dehnung bei 100N	ISO 9073-3	%	78 / 53
Schmelzpunkt		°C	250
Zusammensetzung		100% PET	

MD: Machine direction (Maschinenlaufrichtung)

CD: Cross direction: (Querrichtung)

LIEFERFORM

Saugvlies 150 g/qm	1.52 qm	1 Rolle = 152 qm	Artikel-Nr. 80111012
Saugvlies 150 g/qm	7,6 qm		
Saugvlies 150 g/qm	15,2 qm		
Saugvlies 150 g/qm	30,4 qm		
Saugvlies 150 g/qm	76 qm		
Saugvlies 150 g/qm	152 qm		